

Zusätzliche Spülung
möglich mit dem
Spülknopf an der
Oberseite

Flussmessung wird im
Display angezeigt

Flow-Clean Uroflow-Toilette

Höhe der Uroflowtoilet
entspricht einer normalen
Toilette

Einfache Reinigung wie
bei einer normalen Toilette

Anschluss an einen
Standard-
Waschbeckenabfluss möglich



Breiter, ganz aus Keramik
bestehender Trichter

Unsichtbare
Messapparatur

Natürlich

Hygienisch

Zeitsparend

Die **NATÜRLICHE** Lösung
für eine **HYGIENISCHE**
Harnflussmessung.



Distributor:

UROSCIENCES B.V.
Steenoven 4-B
3911 TR RHENEN
THE NETHERLANDS
Tel: +31 (0)317 613842
E-Mail: info@flow-clean.com
Website: www.flow-clean.com



UROSCIENCES B.V.
Niederlande

Flow-Clean Uroflow-Toilette

Die natürliche Lösung für eine hygienische Harnflussmessung


Urosciences entwickelte speziell für Harnflussmessungen die Flow-Clean Uroflow-Toilette; die natürliche Lösung für hygienische Harnflussmessung. Der ganze Vorgang ist einfach, hygienisch und zeitsparend.

Die unsichtbar eingebaute Messapparatur und die Verwendung einer Keramiktoilette sorgen dafür, dass Männer und Frauen das Urinieren auf dieser Toilette als wiedererkennbaren und natürlichen Vorgang erleben, der ihrer häuslichen Situation ähnelt.

Nach Registrierung des Harnflusses wird die Flow-Clean Uroflow-Toilette automatisch gereinigt, und selbst vorhandene Darmentleerungen oder Toilettenpapier werden mühelos abgeleitet.

Während der Harnflussmessung sitzt der Patient stabil und in einer natürlichen Haltung. Auch für kleine Kinder führt die Verwendung eines Kindersitzes zu einer vertrauten Sitz- und realistischen Körperhaltung.

Abmessungen



Die Toilette

Die Toilette ist mit einem Breiter, ganz aus Keramik bestehender Trichter ausgestattet und ist leicht zu reinigen wie bei einer normalen Toilette. Die Toilette ist für sitzendes und stehendes Urinieren, für immobile Patienten und Rollstuhlfahrer geeignet.

Vorteile gegenüber anderen Harnflussmessung Systemen:

- Zeit- und kostensparend.
- Stabile und natürliche Körperhaltung.
- Geringere Wahrscheinlichkeit von Urinverlust durch Urinieren neben den Trichter.
- Kein Ansetzen von Urin am oder unter dem Durchflussmesser.
- Reinigung von Auffangbecher und Trichter ist nicht mehr erforderlich.
- Geringeres Kontaminierungsrisiko, da Urinreste nicht zurückbleiben und einwirken können.



Spülanlage

Nach Registrierung des Harnflusses wird die Flow-Clean Uroflow-Toilette automatisch gereinigt. Vorhandene Darmentleerungen oder Toilettenpapier werden mühelos abgeleitet. Mit dem Spülknopf an der Oberseite ist eine zusätzliche Spülung möglich.

Durchflussmessung

- Echtzeitkurven und Registrierung auf dem Computer.
- Einfache Verwendung der Patienten-Datenbank.
- Einstellbarer Filter für die Fließkurve.
- Speicherung lokal oder auf dem Zentralserver des Krankenhauses.



Kompakte Abmessungen

- Für kleine Räume geeignet.
- Keine losen Kabel oder Anschlüsse, alles kann im Gehäuse verstaut werden.
- Ein normaler Waschbeckenabfluss genügt (keine Kanalleitung erforderlich).
- Gesamtgewicht: 41 kg.
- Gesamte Sitzhöhe 50 cm.